

Za Zemljo, za življenje
Kubota

BX

**KUBOTA
BX-SERIE**

BX231 – BX261



Traktorji serije BX so manjši od običajnega traktorja in preprostejši za upravljanje. Na intuitivni in ergonomski platformi za voznika, ki je na voljo v različici s kabino in ROPS, so vse komande lahko dosegljive. Serijski tempomat poskrbi, da vam med košnjo velikih travnih površin ni treba držati stopalke za plin.

Za najboljše rezultate

Udobje, ki
v vsakem
pogledu
prepriča





Popoln timski igralec

Tudi če dinamična nogometna tekma ni prva stvar, ki bi jo želeli na svoji sveže pokošeni trati, izjemno ugodni traktorji serije BX poskrbijo, da ta v najkrajšem času spet izgleda odlično. So kompaktni, lahki ter združujejo minimalen vpliv z maksimalno učinkovitostjo. In to z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo.

Čas za pomembne stvari

A man and a woman are in a garden. The man is standing and holding a basket of yellow flowers, while the woman is kneeling and holding a basket of orange flowers. In the background, there is a red tractor with a front loader. The garden is filled with various plants and flowers.

Narejen za življenje na vrtu preprostejše

Zaradi svoje majhne teže so traktorji serije BX idealni za nego okolice in zemljišč. Dva dvosmerna krmilna ventila na zadnjem delu zagotavljata hidravlično moč in prožnost, potrebno za pogon številnih priključkov – od kosilnic in naprav za pobiranje trave do prednjih nakladalnikov in strojev za obdelavo tal.

Za sproščene dni na vrtu



Ne glede na komunalno, komercialno ali zasebno uporabo, izjemna zanesljivost in robustnost vašega traktorja serije BX zagotavljata odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Od čiščenja igrišč do odstranjevanja snega, od krajinskega oblikovanja do del s prednjim nakladalnikom, serija BX zagotavlja zanesljivo zmogljivost – leto za letom. Zmogljivost, ki v življenje prinaša več užitka

#Vrhunci

Okretni kompaktni traktor

Kompaktni BX231/261 je manjši od običajnega traktorja in preprostejši za upravljanje. Zahvaljujoč visoki zmogljivosti in vsestranskosti je idealen tudi za zahtevna in kompleksna opravila na vrtu, pri urejanju okolice in zemljišč.



Vedno zanesljiv partner

Zmogljivi in varčni motorji, robustni hidrostatski menjalniki in izjemno obstojna zasnova okvirja omogočajo maksimalno produktivnost. S kompaktnimi merami učinkovito delate tudi na majhnih in razgibanih površinah, majhna lastna teža pa varuje trato.



En motor, veliko pozitivnih lastnosti

Kubota je eden vodilnih proizvajalcev dizelskih motorjev na svetu v tem razredu moči. Motorji ponujajo preverjeno kakovost in zanesljivost ter odlikujejo jih impresivne rezerve moči. Še bolje: niso le zmogljivi, ampak prepričajo tudi z nižjimi emisijami, nižjo porabo in visoko tekočnostjo delovanja.

Ta motor kaže mišice

Traktorje BX231/261 poganjajo preverjeni Kubota visokozmogljivi motorji. BX231 ima pod pokrovom varčen dizelski motor z močjo 17 kW (23 PS), motor pri BX261 pa dosega 19 kW (26 PS). To 3-Zylinder-Arbeitspferd ponuja za traktor te velikosti izjemno moč – več kot dovolj za obvladovanje tudi najzahtevnejših opravil.

Robusten in vzdržljiv

Pokrov motorja in blatniki iz trpežne kovine zanesljivo prenesejo udarce, udrnine in druge "poškodbe" ter poskrbijo, da bo vaš traktor BX tudi po letih videti tako dobro, kot deluje.



Ali ste vedeli?

Ali ste vedeli, da Kubota motorje izdeluje sama in je svetovni tržni vodja na področju industrijskih dizelskih motorjev pod 100 PS? Presenečeni boste, pod katerimi pokrovi motorjev deluje motor Kubota. Najvišja kakovost in učinkovitost sta glavna argumenta za ta uspeh.

Enostavno vzdrževanje

Enodelni pokrov motorja je mogoče v celoti dvigniti. Vsa mesta za vzdrževanje so dostopna brez orodja. Tako dnevno vzdrževanje poteka brez težav.



Kompakten, nežen do tal in okreten Traktorji BX231/261 so podobno dolgi kot standardna kosilnica in so presenetljivo okretni tudi na najbolj utesnjenih prostorih. Zaradi kompaktne velikosti so primerni za majhne in razgibane površine. Nizka lastna teža ščiti tudi občutljivo trato. A naj vas kompaktne mere ne zavedejo – ti traktorji so zmogljivi in lahko opravijo številne naloge in projekte.



Ustvarjen za največjo produktivnost

Modela BX231 in BX261 sta zanesljiva partnerja pri negi velikih parkov, v vrtnarstvu in urejanju okolice ter tudi pri zimskem vzdrževanju občinskih površin. Njuno robustno hidrostatično menjalnik in izjemno trpežna konstrukcija okvirja zagotavljata najvišjo produktivnost.



Preprosto prestavljanje in delo

Hidrostatski menjalnik traktorjev BX omogoča prek dveh lahko vodljivih nožnih pedal hitro in enakomerno vožnjo naprej in nazaj ter spremembe smeri. Ker lahko upravljate samo en pedal, so napačni posegi izključeni in varna

Delovno okolje zagotovljeno.

Velike naloge opravite sproščeno

Košnjo velikih površin s stalno hitrostjo lahko enostavno in udobno izvedete s tempomatom, ki je pri traktorjih BX serijsko vgrajen. Ta poskrbi, da se enkrat nastavljena hitrost samodejno stalno vzdržuje. Tako lahko nogo umaknete s pedala za plin in delo opravite sproščeno.

Enostavna vožnja, preprosto upravljanje

Vsestranski traktorji BX231/261 so preprosti za vožnjo in upravljanje. Tudi najzahtevnejša košnja poteka z njimi visoko učinkovito in natančno. Ko se brez težav prebijajo med drevesi in drugimi ozkimi mesti na vrtu, stroji dokažejo, da so več kot običajni vrtni traktorji. Dodatna prednost je, da njihova kompaktna velikost in majhna delovna teža prizanašata trati.



Več nadzora, več udobja, več prostora

Vstopiti in uživati v vožnji – to odlikuje traktorje BX. Sodobna instrumentna plošča z lahko berljivimi merilniki zagotavlja vse informacije, potrebne za varno in učinkovito uporabo vašega traktorja BX. Popolnoma oblazinjen udoben sedež, nastavljen volan in več prostora za noge na platformi voznika zagotavljajo največjo produktivnost in udobje.

Prostorna voznikova platforma

Popolnoma ravna voznikova platforma z ergonomsko nameščenimi upravljalnimi elementi ponuja veliko prostor in udobje.

Udobno sedenje

Serijski mehansko vzmeten voznikov sedež z visokim naslonom in nastavljivimi nasloni za roke zagotavlja visoko raven sedenja za sproščeno vožnjo in delo. Če želite še več udobja, je prava izbira opsijski pnevmatsko vzmeten sedež Deluxe. Serijskega lahko

udoben sedež pa tudi vaši postavi in telesni višini. V povezavi z drugimi uporabnimi Zaradi podrobnosti opravljate svoja dela sproščeno in udobno.

Vse na pogled

Pregledna instrumentna plošča z lahko berljivimi prikazi za vse pomembne informacije. Tako je zagotovljeno nemoteno, varno in učinkovito delovanje vašega traktorja. En pogled zadostuje, da ste seznanjeni z najpomembnejšimi funkcijami in delovnim stanjem vašega traktorja.

Individualna nastavev volana

Nastavljen volan se da preprosto prilagoditi vsakemu vozniku, ne glede na njegovo postavbo ali velikost. Ta funkcija je še posebej uporabna tam, kjer

traktorje uporablja več voznikov.

Idealno za nizke vhode

Traktorji so opremljeni z zložljivim zaščitnim lokom proti prevrnitvi. To je velika prednost tam, kjer je višina prehoda omejena, kot pri Garaže ali lope.

Zaščita in udobje vse leto

Ob dežju ali pri zimskem vzdrževanju so dolgi delovni dnevi na odprtem traktorju niso mačji kašelj. Zato sta oba modela na voljo tudi v izvedbi s kabino in sta tako primerna za profesionalno celoletno uporabo. Udobna kabina ponuja veliko prostora, dobro zvočno izolacijo, odličen pogled na vse strani in zmogljivo ogrevanje.

Prezračevalne šobe spredaj in zadaj zagotavljajo dobro kroženje zraka. Nizke vhodne višine za traktor s kabino niso problem: s skupno višino pod 2 m se lahko z njim zapeljete tudi v manjše garaže in zapeljete v parkirne hiše z omejeno višino.



Prilagodljiva uporaba na vsaki površini

Z ločeno sprednjo priključno gredjo ti traktorji ponujajo tri neodvisne priklopne prostore. To jih naredi še bolj prilagodljive in skrajša čase priprave. Zahvaljujoč močnemu zadnjemu dvigalu lahko uporabljate vse stroje iz obsežnega programa priključkov Kubota. Poleg tega njihova velika oddaljenost od tal omogoča uporabo tudi na površinah, kjer morajo drugi kompaktni traktorji odnehati.

Veliko dvižne moči za vsestranske naloge

BX ima robusten, hidravlično nastavljen 3-Punkt-Heckaufnahme kategorije I. S Dvižna moč 550 kg je dovolj velika, da lahko uporabljate številne sprednje priključke za obvladovanje številnih zadnjih priključkov.

Prilagodljivost skozi vse leto

Sprednja priključna gred se poganja neposredno od motorja. Tako imate tri neodvisne priklopne prostore, za uporabo različnih sprednjih priključkov. To prihrani dolge čase priprave in ponuja vam skozi vse leto veliko prilagodljivost. Za delovanje sprednjih priključkov vam ni treba niti demontirati vmesne kosilnice. Tako lahko po košnji na primer delate s sprednjo pometalno napravo, ne da bi morali preurejati.



Ali ste vedeli?

Ali ste vedeli, da Kubota ni le med najbolj znanimi blagovnimi znamkami 50 v Japonski, ampak je tudi eden največjih proizvajalcev traktorjev na svetu? Samo v letu 2014 je Kubota proizvedla več kot 180.000 traktorjev.

Velika oddaljenost od tal

Pogosto imate opravka s težavnim terenom, kjer so kamni, veje in drugi

Ovire, ki bi lahko otežile vožnjo. Ali pa je treba premagati robnike. Ni problema za

Traktorji BX. Zahvaljujoč veliki oddaljenosti od tal se s temi traktorji vozite suvereno in nepoškodovani čeznje.



Popolnoma usklajena orodja

Karkoli že je vaše delo – prevoz, košnja ali lahka obdelava tal – vedno obstaja priključek serije BX, da ga opravite hitreje in lažje. Naprave je mogoče hitro in enostavno nameščati in odstranjevati, da lahko učinkovito opravljate druge naloge. Ekskluzivne vmesne kosilnice „Easy-Over“ so odličen primer za to.

Hitra montaža in demontaža

Da bi izpolnjeval vaše posebne zahteve za košnjo, so vmesne kosilnice »Easy-Over« na voljo za traktorje BX z delovno širino 137 cm in 152 cm. Njihova velika prednost je preprosta in hitra montaža ter demontaža: najprej izvlecite vgrajene rampe in odprite

odstranite zadnja podporna kolesa. Nato zapeljite čez kosilnico. Zaskočite zadnjo zaporo kosilnice in ročico univerzalnega kardanskega zgloba z enim dotikom. Nato rampe spet umaknete, dvignete kosilnico in začnete kositi!

Standardna kosilnica

Kosilnica 3-Messer ponuja veliko rezalno površino, tako da lahko v enem prehodu pokosite več trave. Pri BX231/261 lahko izbirate med Izberite delovno širino 137 cm in 152 cm.

Velika oddaljenost od tal

Vmesna kosilnica »Easy-Over« ima oddaljenost od tal 152,4 mm – več kot katera koli druga kosilnica v svojem razredu. Z nameščeno kosilnico lahko tako brez težav vozite čez ovire.

Preprosto nastavljiva višina košnje

Zavrtite lahko dostopno nastavitveno kolo, da nastavite željeno višino košnje v 6-mm-Schritten.

Vmesna kosilnica	RCK48-23BX-EU-F	RCK48R-23BX-EU	RCK54-23BX-EU-F	RCK60B-23BX-EU-F
Tip	Stranski izmet	Zadnji izmet	Stranski izmet	
Št. nožev	3			
Način pritrditve	Obešeno			Nihajoče
Delovna širina	mm	1.219	1.372	1.524
Višina reza	mm	25 –102		
Nastavitev višine reza	Nastav. kolo			
Teža	kg	75	95	115



Vzdržljiv pogon s kardansko gredjo

Pogon s kardansko gredjo BX231/261 brezhibno prenaša moč z na priključno gred med osema vmesno kosilnico. V nasprotju s jermenskimi pogoni ne prihaja do zdrsa, vzdrževanje pa je minimalno.

Enostavna montaža/demontaža

Standardno kosilnico preprosto namestite in odstranite. To vam prihrani čas in trud.



KORAK 1
Izvlecite rampe in sprostite podporna kolesa.



KORAK 2
Zapeljite čez kosilnico.



KORAK 3
Zaprte kosilnico z lahko upravljivo zadnjo zaporo.



KORAK 4
Priklopite kardansko gred s preprosto ročico z enim dotikom in namestite podporna kolesa v položaj.



KORAK 5
Umaknite rampe, dvignite kosilnico in že lahko začnete!



#Prednji nakladač



Robusten, vsestranski Frontlader

Kubota je prednji nakladalnik razvil posebej za traktorje BX. Tako lahko dela s prednjim nakladalnikom opravite hitro in produktivno. Zahvaljujoč montaži in demontaži brez orodja lahko preprosto preklapljate med deli s prednjim nakladalnikom in drugimi opravili.

Zaobljena sprednja nosilna ročica
Zaobljena sprednja ročica nakladača popolnoma dopolnjuje obliko pokrova motorja. Poleg skladnega videza ima ta zasnova tudi praktične prednosti, saj zagotavlja optimalen pogled na sprednje delovno območje.

Zaščitene hidravlične cevi
Pri BX so hidravlične cevi speljane v sprednjo ročico nakladača. Ta rešitev ponuja dve prednosti: cevi ščititi pred poškodbami in izboljšuje vidljivost.

Enostavno nameščanje
Sprednji nakladač ima vgrajeno oporno nogo, ki omogoča enostavno namestitev in demontažo.

Praktična sprednja zaščita
Elegantno sprednjo zaščito (opcija) je mogoče preklopiti navzdol, da lažje odprete pokrov motorja.



#Tehnični podatki

Model		BX231		BX261	
Motor					
Tip		3-Zylinder-Diesel, vodno hlajen			
Model		D902-E4-BX-3EU		D1005-E4-BX-3EU	
Moč motorja v PS pri 3.200 vrt/min		PS (kW)	23,3 (17,1)	25,5 (18,8)	
Moč priključne gredi v PS pri 3.200 vrt/min		PS (kW)	17,9 (13,2)	19,7 (14,5)	
Prostornina		cm³	898	1,001	
Rezervoar goriva		l	25		
Menjalnik					
Vrsta		Hidrostatski menjalnik, 2-stopenjski			
Pogon		Priklopljiv 4-kolesni pogon			
Zavore		Oljno hlajene kolutne zavore			
Priključne gredi		Neodvisno vklapljanje z oljno hlajeno sklopko			
Zadnja priključna gred		min ⁻¹	540 (serijsko)		
Priključna gred med osema		min ⁻¹	2.500 (serijsko)		
Hidravlika / zad. dvigovalnik / krmilni sistem					
Pretok črpalke		l/min	24		
3-Punkt-Aushebung		Kategorija I			
Dvižna sila		kg	550		
Krmiljenje		Hidrostatsčno servo krmiljenje			
Pnevmatike RS/AS/industrijske					
Spredaj		18 × 8,5 –10			
Zadaj		26 × 12 –12			
Hitrosti prevoza					
Naprej		km/h	0 – 13,5		
Nazaj		km/h	0 – 10,5		
Mere					
Dolžina (vklj. 3-Pkt.)		mm	2,425		
Širina (RS-Bereifung)		mm	1,145		
Višina (z ROPS)		mm	2,110		
Medosje		mm	1,400		
Oddaljenost od tal (sprednja os)		mm	225		
Kolotek spredaj		mm	930		
Zadaj		mm	820		
Wenderadius		m	2,3		
Teža		kg	650		

Sprednji nakladač		LA243EC-1
Maks. višina (vrtišče žlice)	mm	1.810
Odlagalna višina	mm	1.333
Dvigalna razdalja (maks. viš.)	mm	735
Maks. kot iztrosa	°	45
Doseg (žlica spodaj)	mm	1.390
Maks. kot nagiba noter	°	29
Globina kopanja	mm	120
Transportna višina	mm	990
Širina žlice	mm	1.219

		LA243EC-1
Dvižna sila (500 mm naprej, maks. višina)	kg	235
Iztržna sila (500 mm naprej) Čas dviga Čas spuščanja	N	4.410
	s	3,5
	s	2,7
Čas nagiba žlice navznoter Čas iztrosa žlice	s	2,4
Hidravlična zmogljivost Premer dvižnega valja	s	1,7
	l/min	14
	mm	40
Premer valja žlice Prostornina žlice (ravna)	mm	65
	m³	0,14

For Earth, For Life
Kubota



komteh >>>
komunalna tehnologija

KOMTEH d. o. o.
Lackova ulica 15 a
9250 Gomja Radgona

tel.: +386 (0) 2 56 43 630
tel.: +386 (0) 2 56 43 632
e-mail: komteh@komteh.si

www.kubota-komteh.si



Kubota