

Za Zemljo,
za življenje
Κυβότα

RTV

KUBOTA RTV-SERIE

RTV X-1110



**Preprosto,
varno in
udobno do
cilja**



Kubotino večnamensko transportno vozilo gre z vami dobesedno skozi ogenj in vodo. Ne glede na to, kako neprevozno in odročno je mesto uporabe, vas odlične terenske lastnosti RTV X-1110 pripeljejo povsod. V vseh profesionalnih aplikacijah zagotavlja visoko nosilnost in odlični vožnji užitek.

**Ustvarjen
za zahtevno
uporabo
- hitro
nepogrešljiv**



Ali si želite malo več? To vprašanje je pri RTV X-1110 več kot na mestu. Že s serijsko opremo je močnih veliko nalog. Z vrsto dodatnih možnosti lahko področje uporabe še razširite. Tako se RTV X-1110 ne le hitro povrne – postane enako hitro tudi nepogrešljiv.

Ali ste vedeli?

Ali ste vedeli, da Kubota proizvaja lastne motorje in da je Kubota svetovni vodja na področju industrijskih dizelskih motorjev do 100 PS? Morda bi bili presenečeni, če bi izvedeli, pod katerimi pokrovi motorjev povsod delajo Kubotini motorji. Vrhunska kakovost in učinkovitost sta glavna dejavnika tega uspeha.

RTV X-1110 vas pripelje povsod

Robustni RTV X-1110 podjetja Kubota je gospodarsko vozilo v najboljšem pomenu besede. S tem večnamenskim transportnim vozilom boste vi in vaš tovor hitro, varno in udobno prispeli do cilja – ne glede na to, kako strm in neprevozno je teren.

Ne glede na to, ali ga uporabljate za kmetijstvo, komunalna dela, prevoz v konjeniškem športu, na tovarniškem območju ali v gozdu – novi Kubota transportno vozilo vedno poskrbi, da dobro pridete na cilj pridejo.



Upravljanje

Veliko prostora za noge, aktivni sedežni položaj, ergonomsko razporejeni upravljalni elementi in veliko prostora za shranjevanje. Kombinacija praktične uporabnosti in udobja prepriča.

Hidravlični sistem

Zmogljiva hidravlika zagotavlja enostavno krmiljenje, udobno hidravlično nagibanje tovornega prostora in nudi hidravlične priključke za delovne priprave.

Motor

Kubotin 3-Zylinder-Motor je s prostornino 1.123 cm³ cm³ največji motor v tem razredu. Razvija močnih 25 PS. Motorni prostor je enostavno dostopen za vzdrževalna dela.

Možnosti in oprema

Za razširitev področja uporabe Za RTV X-1110 je na voljo veliko možnosti. Med njimi so hidravlični prednji hidravlični dvig s trikotno spojko kat. komunalni, delovni žarometi, dodatna hidravlična funkcija za profesionalno uporabo pri zimskih opravilih in še veliko več.

Menjalnik

Kot velik proizvajalec gradbenih strojev ima Kubota veliko izkušenj na področju hidrostatičnega prenosa moči. Robustni menjalnik VHT-X v RTV X-1110 samodejno in glede na obremenitev prilagaja prestavno razmerje.

– to omogoča enostavno in varno upravljanje. V nasprotju z obrabi podvrženimi variatorskimi pogoni naš sistem deluje skoraj brez obrabe in preobremenitev je izključena.

Ustvarjeno za najzahtevnejše naloge

Medtem ko so druga večnamenska transportna vozila v tem razredu opremljena s preprostimi jermenskim pogoni, pri modelu RTV X-1110 prenos moči poteka prek robustnega hidrostatičnega pogona s samodejno prilagoditvijo obremenitve. Ta sistem zagotavlja vrhunsko kakovost, zmogljivost, vzdržljivost in varnost.

Zmogljiv in zanesljiv

Tekočinsko hlajeni 3-Zylinder-Motor podjetja Kubota združuje najboljše iz dveh svetov: visoko zmogljivost in nizko porabo goriva.

Servo volan

Popolnoma hidravlični servo volan se tudi pri veliki obremenitvi odziva občutljivo in vam v vsaki situaciji zagotavlja popoln nadzor. Volan je nastavljen, tako da lahko vedno izberete optimalen položaj za sedenje.

Vsestranske možnosti uporabe

Zmogljiva hidravlika omogoča uporabo za široko paleto priključkov. Hidravlični sistem za nagibanje tovarne ploščadi je dodatna standardna oprema, ki večnamensko transportno vozilo Olajša nakladanje in razkladanje



Močna zmogljivost, kjer koli je potrebna

S svojim 3-Zylinder-Motor ima RTV X-1110 izjemno vlečno moč in zahvaljujoč Kubotinemu ekskluzivnemu sistemu zgorevanja E-TVCS tudi izboljšane emisijske vrednosti. RTV brez težav dosega emisijski standard V. Cenili boste tudi nižjo raven hrupa in enostavno vzdrževanje.

Tekočinsko hlajeni 3-Zylinder-Dieselmotor podjetja Kubota zagotavlja ne le zmogljivo, ampak tudi čisto delovanje. To je zagotovljeno s sistemom zgorevanja E-TVCS (Three Vortex Combustion System). Zahvaljujoč preiščeni zasnovi zgorevalne komore to vodi do znatnega izboljšanja karakteristik zmogljivosti, kakovosti izpušnih plinov ter ravni hrupa in višjega navora.

Učinkovit zračni filter

Hladilniki so nameščeni na sprednjem delu stroja, da se zagotovi največji pretok zraka. Odstranljiva zaščitna rešetka hladilnika je lahko dostopna in enostavna za čiščenje.

Velik rezervoar za gorivo

Zaradi izdatno dimenzioniranega rezervoarja za gorivo s prostornino 30 litrov tudi dolgi delovni dnevi niso problem. Optimalno nameščen rezervoar



ima širši polnilni vrat za lažje točenje goriva.

Precej tišji

Vrhunska tehnologija npr. s plavajoče nameščenimi Pokrovi ventilov motorja in z MoS2 prevlečeni bati zmanjšajo zmanjšajo hrup in tresljaje ter izboljšajo življenjsko dobo.

Velik in lahko dostopen hladilnik Pod sprednjo masko sta vodni hladilnik in zračni filter optimalno nameščena. Na tem območju je zrak hladen in čist. Vsi pomembni deli so lahko dostopni za vzdrževanje. Širok razmak med lamelami hladilnika in dodatna zaščitna mreža učinkovito preprečujeta umazanijo hladilnika.



Natančen nadzor in odličen oprijem na vseh podlagah

Edinstveni menjalnik VHT-X zagotavlja odlično zmogljivost tudi v najzahtevnejših pogojih delovanja. Zahvaljujoč dinamičnemu zaviranju je varnost zagotovljena tudi pri vožnji navzdol s prikolico.

Menjalnik VHT-X je neposredno na zadnji strani motorja. Ne glede na to, na kateri Ne glede na podlago, hidrostatični pogon v vseh pogojih za neprekinjen neprekinjen pogon – v nasprotju s obrabljivim jermenskim pogonom.

Dinamično zaviranje

Pomirjujoč občutek: Stroj samodejno in odmerjeno zavira, takoj ko umaknete nogo s pedala za plin. To poenostavi upravljanje in daje dodatno varnost v ekstremnih situacijah ali na dolгих klancih.

Skupinski menjalnik

Z lahko preklopnim skupinskim menjalnikom izberite Izberete vozni način (hitro-počasi-nevtravno-vzvratno) - ostalo opravi menjalnik VHT-X in Lahko se osredotočite na delo.



#Vzdržljiv



Odlična terensko zmogljivost in oprijem tudi v ekstremnih razmerah

Stroj, zasnovan za uporabo na zahtevnem terenu, mora prenesti veliko. Kubota je RTV X-1110 zasnovala in opremila tako, da omogoča visoko produktivno in zanesljivo delo v vseh zahtevnih situacijah.

RTV X-1110 v dobesednem pomenu besede prinaša najboljše pogoje za uporabo na zahtevnem terenu. Njegov stabilen, nosilen, popolnoma varjen jekleni okvir mu daje visoko konstrukcijsko togost. Masivna zaščita podvozja zanesljivo ščiti pomembne pogonske komponente. Dodatna prednost na težavnem terenu je visoka oddaljenost od tal do 265 mm.

Vedno varno na poti

Zahvaljujoč neodvisnemu vzmetenju koles ostajajo vsa štiri kolesa, ne glede na teren, v stalnem stiku s tlemi. To ima več prednosti: večja varnost, dober oprijem, visoko udobje vožnje.

Poln oprijem

Vzdržljiv pogon 4x4 s samozaporo sprednji in zaklenljivi zadnji diferencial z zaporo zmanjšata vrtenje koles v prazno na minimum. To zagotavlja najboljši oprijem tudi v najtežjem terenu.



Nastavljiva prednapetost sprednjih vzmeti in zadnja os

Hidravlično dušeni vzmetni nogi se lahko glede na obremenitve in obtežitve nastavljajo. Ti Nastavljivost omogoča mehko in udobno Odzivnost krmiljenja za varno vožnjo.

#Hidravlika

Od tega stroja lahko pričakujete veliko.

RTV X-1110 ni le univerzalno delovni stroj, ampak tudi prava tovarna žival. Njegova velika hidravlično nagibna tovorni prostor ponuja dovolj prostora za najrazličnejše tovore.



Krmiljenje z občutkom

Popolnoma hidravlični servo volan se tudi pri veliki obremenitvi odziva občutljivo in vam v vsaki situaciji zagotavlja popoln nadzor. Volan je nastavljiv, zato imate vedno pravi kot glede na vaš individualni položaj sedenja.

Težka bremena – lahko delo

RTV X-1110 ima veliko nosilnost. Velika nakladalna površina z največjo nosilnostjo 500 kg ponuja idealne pogoje za visoko produktiven delovni dan. Za udobno nakladanje in

Razkladanje kosovnih bremen lahko olajša stranska ograja, ki se preklopiti navzdol.



Enostavno nagibanje

S serijsko hidravlično napravo je praznjenje tovornega prostora otročja igra tudi pri največji obremenitvi. Serijski hidravlični sistem se nežno odzove in tovor kontrolirano zdrsne. Velik tovorni prostor ima prostornino več kot 420 litrov in nosi bremena do 500 kg. Z vgrajenimi pritrdilnimi ušesi lahko tovor enostavno pritrdite.

Sprednji priključni drog

Vozilo je lahko opcijsko opremljeno s sprednjim priključnim drogom s standardiziranim priključnim trikotnikom z 500 kg dvizne sile in dvosmernim hidravličnim ventilom. Tako je mogoče sprednji priključni prostor uporabiti za vsestransko uporabo.



Vstopite in se počutite udobno

Za najboljše rezultate potrebujete prijetno delovno mesto. Kubota se tega zaveda in je zato kabino modela RTV X-1110 opremil z dodatnim udobjem. Tako nič več ne ovira visoko produktivnih delovnih dni.



Vrhunsko delovno mesto

Udobna sedeža sta deljena v razmerju 60:40. Udoben voznikov sedež je nastavljiv, posebej širok sovoznikov sedež pa nudi veliko prostora. Material je odporen in enostaven za vzdrževanje. Tudi naklon volana je mogoče individualno nastaviti glede na položaj sedenja. Če morate pogosto vstopati in izstopati, boste cenili to dobro ergonomijo.



Ravna voznikova ploščad

Zahvaljujoč ravni platformi za voznika lahko hitro in udobno vstopite z obeh strani. – popolno za opravila, pri katerih morate pogosto zapustiti kabino. Poleg tega je ta prostor hitro in enostavno čistljiv. Nenazadnje raven in čista tla pomenijo tudi večjo varnost za uporabnika.

Odlično primeren tudi za zimsko sezono

Grelnik s svojim dvostopenjskim puhalom poskrbi za prijetno počutje v kabini. Kroženje toplega zraka zagotavlja večje udobje v kabini tudi pri temperaturah pod ničlo. Posebne šobe za vetrobransko steklo preprečujejo rosenje stekla.



Vedno na tekočem

Vsi pomembni podatki, kot so hitrost, prevoženi kilometri in delovne ure, so jasno prikazani na osvetljenem digitalnem zaslonu.



Odlična vidljivost in prijetno ozračje

Vetrobransko steklo se odpira vodoravno, steklena vrata pa je mogoče po potrebi odstraniti brez orodja. Tako imate na primer poleti naravno prezračevanje in v vseh letnih časih neomejen pogled naprej.

#Dodatna oprema

Izkoristite polni potencial stroja

RTV X-1110 ima odlično serijsko opremo. To se odraža v njegovem širokem spektru uporabe. Če želite izkoristiti še ves potencial stroja, Kubota ponuja vrsto zanimive dodatne opreme za to večnamensko transportno vozilo.



Zaščita pogonskih gredi

Zaščita pred brizganjem za sprednje in zadnje pogonske gredi je dobra naložba, če želite svoj stroj res izkoristiti.



Sprednji dvigovalnik

Stroje je mogoče dodatno opremiti s sprednjim dvigovalnikom z nosilnostjo 500 kg in dvosmernim hidravličnim ventilom.



Spremenite noč v dan

Da lahko RTV X-1110 uporabljate tudi v temi, so na voljo dodatni delovni žarometi za sprednji in zadnji del. Tako imate tudi ponoči vse pod nadzorom.



Pnevmatike

Ne glede na to, ali želite pnevmatike, ki so nežne do tal, ali večji oprijem – pri modelu RTV X-1110 lahko izbirate med različnimi pnevmatikami, ki ustrezajo posameznim zahtevam uporabe. Serijsko je RTV opremljen z aluminijastimi platišči in visokokakovostnimi pnevmatikami HDWS.

#Tehnični podatki

Model	RTV-X1110	
Razpoložljive barve	Kubota Orange/Realtree® kamuflažaage	
Motor		
Izvedba	3-Zylinder, dizel	
Prostornina	cm³	1123
Moč motorja UNECE R120	kW (PS)	18,2 (24,4)
Hladilni sistem	Vodno hlajenje	
Menjalnik		
Tip	Hidrostatični menjalnik z regulacijo po obremenitvi (VHT-X)	
Skupine (vožnje)	3 (naprej počasi - naprej hitro - nevtralnno- nazaj)	
Maks. hitrost vožnje	km/h	40
Pogon na vsa kolesa, diferencial prednje osi	Samozaporni diferencial (LSD - Limited Slip Differential)	
Diferencial zadnje osi	mehanska zapora diferenciala, z nožnim upravljanjem, 100%	
Vzmetenje		
Prednja os	neodvisno vzmetenje z dvojnimi prečnimi vodili z nastavljivo prednapetostjo vzmeti in hidravličnim dušenjem	
Hod vzmeti spredaj	mm	205
Zadnja os	Neodvisno vzmetenje, dvojna prečna vodila, nastavljiva prednapetost, hidravličnim dušenjem in stabilizatorjem	
Hod vzmeti zadaj	mm	205
Oddaljenost od tal		
Prednja os ROPS / kabina	mm	265 (10,4)/252 (9,9)
Zadnja os ROPS / kabina	mm	259 (10,2)/257 (10,1)
Zaščitni sistem za potnike		
Varnostni pasovi	Medenični pas	
Mere		
Dolžina	mm	3130
Širina ROPS / kabina	mm	1605 /1654
Skupna višina	mm	1998
Širina koloteka spredaj	mm	1240
Širina koloteka zadaj	mm	1240
Medosna razdalja	mm	2045
Krog obračanja	m	4,0
Skupna masa		
Lastna masa (odvisno od opreme)	kg	1064 (različica z zaščitnim lokom) / 1147 (Kabinen-Version)
Vlečna obremenitev		
nezaviran / zaviran	kg	450/990 (priložen vzorčni pregled)
Nosilnost		
Dovoljena skupna masa	kg	1.620
Ladijska površina	Širina	
Material	Jeklo	
Dolžina x Širina x Višina	mm	1465 × 1030 × 285
Nakladalna višina (neobremenjeno)	mm	887
Nosilnost tovarne površine	kg	500
Nagibna naprava	hidravlično (serijska oprema)	
Prostornina rezervoarja za gorivo	l	30
Pnevmatike		
Spredaj HDWS	25×10-12, 6-ply	
Zadaj HDWS	25×10-12, 6-ply	
Aluminijasta platišča	Standardno	
Hidravlična tovarna površina	Standardno	

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe zgoraj navedenih specifikacij brez predhodnega obvestila. Ta brošura je namenjena le opisnim namenom. Za informacije o garanciji in varnosti se obrnite na svojega lokalnega prodajalca Kubota. Vrednosti pri „Oddaljenost od tal“ in „Teža“ se nanašajo na stroj, opremljen s pnevmatikami, navedenimi v zgornji tabeli. Nekateri modeli RTV v tej brošuri so prikazani z dodatno opremo. Samo za uporabo na necestnih terenih ---- Ni dovoljeno za cestni promet.

KUBOTA (NEMČIJA) GmbH

Ulica Senefelderja 3–5, 63110 Rodgau

Tel.: +49 6106 873-0, faks: +49 6106 873-199, e-pošta: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Vložen je bil ves trud, da bi zagotovili, da so bile vsebine te publikacije ob času tiska točne in posodobljene. Vse pravice pridržane. Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno reproducirati v kakršni koli obliki brez predhodnega dovoljenja podjetja Kubota. Podjetje Kubota si kot proizvajalec pridržuje pravico, da po potrebi brez predhodnega obvestila spremeni in posodobi specifikacije ter podatke o zmogljivosti.

v_2/2021



Kubota