from 1915

# SERIE FL

1 PISTONE - 1 CYLINDER

**3p. Cat I (FL100)**
**3p. Cat II (FL150 - FL200)**



**FL100.210**

| Mod. | movimento movements | alzata cm max lift heights cm | portata kg max load capacity kg |
|---|---|---|---|
| **FL100.180** | 1 | 180 | 1.000 |
| | 2 | 180 | 1.000 |
| | 3 | 180 | 1.000 |

| Mod. | movimento movements | alzata cm max lift heights cm | portata kg max load capacity kg |
|---|---|---|---|
| **FL100.210** | 1 | 210 | 1.000 |
| | 2 | 210 | 1.000 |
| | 3 | 210 | 1.000 |

| Mod. | movimento movements | alzata cm max lift heights cm | portata kg max load capacity kg |
|---|---|---|---|
| **FL150.250** | 3 | 250 | 1.500 |
| | 4 | 250 | 1.500 |

| Mod. | movimento movements | alzata cm max lift heights cm | portata kg max load capacity kg |
|---|---|---|---|
| **FL150.320** | 3 | 320 | 1.500 |
| | 4 | 320 | 1.500 |

| Mod. | movimento movements | alzata cm max lift heights cm | portata kg max load capacity kg |
|---|---|---|---|
| **FL200.250** | 3 | 250 | 2.000 |
| | 4 | 250 | 2.000 |

| Mod. | movimento movements | alzata cm max lift heights cm | portata kg max load capacity kg |
|---|---|---|---|
| **FL200.320** | 3 | 320 | 2.000 |
| | 4 | 320 | 2.000 |

**STANDARD - DIRECT TOOTHED GEARING**

- Cilindro 3° punto Cat. I (FL100) o Cat. II
- Catena di sollevamento
- Forche pieghevoli
- Scorrimento a cuscinetti
- 3rd point cylinder Cat. I (FL100) o Cat. II
- Lifting chain
- Folding forks
- Bearing slide